SONY
make.believe

SSC-G113

Cámara analógica fija de alta resolución, con alta sensibilidad en condiciones de escasa iluminación y consumo reducido (1,4 W como máximo).

La cámara analógica fija SSC-G113 ofrece la calidad de imagen impresionante que usted necesita, gracias a una amplia gama de innovadoras tecnologías de Sony. A través de una combinación de la máxima resolución posible de 650 líneas de TV horizontales, un sensor EXview HAD CCD II y el nuevo procesador de señal digital de Sony, la SSC-G113 ofrece un rendimiento excelente en condiciones de iluminación desafiantes. Además, la función óptica día/noche eléctrica cambia los modos de forma automática, con lo que la cámara es aún más versátil.

La cámara es capaz de ajustar las imágenes a su claridad y usabilidad máximas. La reproducción automática de tono Lite (ATR-Lite) compensa la gradación de los objetos hasta un nivel óptimo, mientras que la compensación de contraluz i-Back (iBLC) compensa los niveles de exposición en las escenas oscuras. La función de balance de blancos automático (ATW) ajusta incluso el balance de blancos de la cámara para adaptarlo a los cambios repentinos en las condiciones de iluminación.

Para la instalación de la cámara, la montura de objetivo CS y el diseño compacto de la cámara la convierten en una cámara de instalación extremadamente cómoda y adaptable. Además, el control Dip SW ofrece un sencillo ajuste de modo, de forma que podrá instalar la cámara rápidamente y quedarse tranquilo. La SSC-G113 también ofrece un consumo reducido de 1,4 W como máximo.

Características

Imágenes de alta resolución y gran sensibilidad

La SSC-G113 ofrece alta resolución (el máximo analógico de 650 líneas de TV horizontales) y gran sensibilidad (0,15 lx, F1.2, 50IRE), que se consigue a través de un sensor "EXview HAD CCD II" y el nuevo procesador de señal digital de Sony "Effio-E".

Función óptica día/noche eléctrica

La función óptica día/noche eléctrica cambia los modos de forma automática entre Día (color) y Noche (blanco y negro), dependiendo del nivel de iluminación.

Las tecnologías de mejora de imagen más novedosas de Sony

La SSC-G113 incluye ATR-Lite (reproducción automática de tono Lite), que compensa la gradación de los objetos hasta un nivel óptimo, iBLC (compensación de contraluz i-Back), que compensa los niveles de exposición en las escenas oscuras a fin de optimizar la visibilidad de los objetos, y ATW (balance de blancos automático), que ajusta de forma automática el balance de blancos de la cámara para adaptarse a los cambios repentinos de las condiciones de iluminación.

Bajo consumo de energía

La SSC-G113 también ofrece un consumo reducido de 1,4 W como máximo.

Control Dip SW

El control Dip SW le permite configurar las funciones de la cámara, como la función día/noche e iBLC, sin necesidad de observar el monitor de instalación siquiera.

Bloqueo interno y bloqueo de línea seleccionable

La SSC-G113 le ofrece flexibilidad para escoger entre bloqueo interno o de línea.

Reducción de ruido 2D

La reducción de ruido 2D garantiza una visibilidad clara incluso en entornos oscuros.

Especificaciones técnicas

Cámara	
Sensor	"EXview HAD CCD II" de 1/3"
Número de píxeles efectivos (H x V)	570.000 pixels (976 x 582)
Sistema de señal	PAL estándar
Resolución horizontal	650 líneas de TV

Relación señal-ruido	Más de 55 dB (AGC desconectado)
Iluminación mínima	Color: 0,15 lx, B/W: 0,1 lx (F1.2, 50IRE) Color: 0,08 lx, B/W: 0,03 lx (F1.2, 30IRE)
Salida de vídeo	VBS:1.0Vp-p
Sincronización	Conmutable Interno / Por red CA
Control de ganancia	Automático (on/off)
Balance de blancos	ATW (de 2.000 K a 10.000 K), ATW-PRO (de 2.500 K a 6.000 K)
Tipo de objetivo	MONTURA DE OBJETIVO CS

Características de la cámara

Función Día/Noche	Sí (D/N eléctrica)
Reducción de interferencias	Sí (2D NR)
Compensación de contraluz	Sí (iBLC)
Reproducción automát-ica de tono	Sí (ATR-Lite)

General

Peso	250 g (9 oz)
Dimensiones	117,6 x 63,2 x 57,2 mm (4 3/4 x 2 1/2 x 2 3/8 pulgadas)
Alimentación	24 V CA ±10% o 12 V CC ±10%
Consumo	1,4 W
Temperatura de funcionamiento	de -10 °C a +50 °C (de 14F° a 122F°)
Temperatura de almacenamiento	de -40 °C a +60 °C (de 40F° a 140F°)
Humedad de funcionamiento	de 20% a 80%
Humedad de almacenamiento	de 20% a 95%
Accesorios suministrados	Manual de instrucciones, tapa de montura del objetivo

none

none